

**KĄ REIKIA ŽINOTI APLINKINIAMS GYVENTOJAMS IR KAIMYNINIŲ ĮSTAIGŲ
DARBUOTOJAMS, SUSIDARIUS EKSTREMALIAI SITUACIJAI
UAB „A IR G INVESTICIJOS“ MARIJAMPOLĖS NAFTOS PRODUKTŲ TERMINALE**

**INFORMACIJA
APIE PAVOJINGĄ OBJEKTĄ**

Objekto rekvizitai: UAB „A ir G investicijos“ Marijampolės naftos produktų terminalas
Fabriko skg.2, LT -68127 Marijampolė.

Atsakingi vadovai: Marijampolės naftos produktų terminalo direktorius **0-600-29388**;
Marijampolės naftos produktų terminalo vadovė **0-652-47167**.

Objektui taikomi Didelių pramoninių avarių prevencijos, likvidavimo ir tyrimo tvarkos aprašo reikalavimai kaip žemesnio lygio pavojingajam objektui. Pranešimas apie pavojingąjį objektą pateiktas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM.

Objekto veikla

Priimti atvežamus geležinkelio cisternomis naftos produktus (dyzeliną), juos saugoti ir pakrauti į autocisternas. UAB „A ir G investicijos“ Marijampolės naftos produktų terminale dyzelinas sandėliuojamas antžeminiuose rezervuaruose, kurių bendra talpa yra 6600 m³.

Galimos avarijos:

- **naftos produktų (dyzelino)** išsiliejimas į aplinką per mechaninius pažeidimus talpyklose, vamzdynuose, įrenginiuose, flanšiniuose sujungimuose. Išsiliejus naftos produktams, padidėja jų garavimas, atsiranda didesnis pavojus kilti gaisrui nuo menkiausios kibirkšties. Esant garavimui, galimas žmonių apsinuodijimas, sveikatos pablogėjimas. Atsiranda rizika užteršti dirvožemį ir gruntinius vandenius;

- **naftos produktų (dyzelino)** gaisras geležinkelio estakadoje, autocisternų užpylimo aikštelėje, rezervuarų parkuose degant atskirai talpyklai ar talpyklų grupei, degant rezervuarų parke išsiliejusiems naftos produktams. Degant naftos produktams išsiskiria didelis šilumos kiekis, sukeliantis įvairaus laipsnio nudegimus žmonėms. Degantys naftos produktai išskiria nuodingus degimo produktus, tokius kaip anglies monoksidas, dioksidas, azoto oksidas, sotieji angliavandeniliai, sieros anhidritai, suodžiai. Šios kenksmingos medžiagos paveikia žmones – dirgina akių ir kvėpavimo takų gleivinę.

Naftos produktų charakteristikos

Dyzelinas – bespalvis arba gelsvas skystis, tipiškas kvapas. Tankis 842 kg/ m³, šilumingumas 42,2MJ/kg, virimo temperatūra 160 °C, savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra 300 °C, išdegimo greitis 3,5 l/m²xmin, ugnies plitimo greitis 0,4m/s. Dyzelinas degus skystis, stipriai įkaitintas, sudaro sprogus mišinius su oru.

Gyventojų perspėjimas ir informavimas

Įvykus avarijai nedelsiant yra informuojamas Bendrasis pagalbos centras, šalia esančios įmonės, aplinkiniai gyventojai, Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius ir civilinės saugos darbuotojas.

Gyventojų elgesys ir veiksmai

Pamačius gaisrą, išgirdus sprogimą ar pastebėjus kitą neeilinį reiškinių naftos produktų terminale, reikia apie tai skubiai pranešti Bendrajam pagalbos centrui tel. 112. Įvykus gaisrui uždaryti langus ir duris,

išjungti elektros prietaisus, dujas, apsaugoti kvėpavimo takus panaudojant apsaugos priemones (vatos ir marlės raiščius, rankšluosčius, audeklą) pasirūpinti gyvūnais, naminiais gyvuliais, įspėti kaimynus, pasiruošti galimai evakuacijai. Evakuojantis būtina naudotis kvėpavimo ir odos apsaugos priemonės. Evakuacijos maršrutą nurodo policijos ar civilinės saugos darbuotojai, savarankiškai evakuotis statmenai vėjo kryptčiai.

Tarnybų nurodymų laikymasis

Avarijos atveju besąlygiškai laikytis savivaldybės administracijos darbuotojų, policijos ir gaisrininkų nurodymų.

Informacija apie patikrinimus

Informacija apie paskutiniojo objekto planinio patikrinimo datą pateikiama Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento interneto svetainėje adresu: <https://pagd.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/valstybine-priesgaistrine-prieziura/pavojingieji-objektai/pavojinguju-objektu-sarasas/>.